



Additive ST 2

Descrizione

L'ADDITIVE ST2 è una speciale miscela di polimeri in toluolo/xilolo da aggiungere ai nostri inchiostri COLOR INK PP PAMC o a qualsiasi altro inchiostro poliammidico, prima della stampa dei nastri in PP acrilici o dei nastri in PP hot-melt o solvente pretrattati con release stampabile (RELEASE ST1, ST3).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	12±1

Modalità d'impiego

L'ADDITIVE ST2, quando perfettamente liquido ed omogeneo, dev'essere aggiunto ai COLOR INKS PP PAMC nelle seguenti quantità:

50 pp di COLOR INKS PAMC

50 pp di ADDITIVE ST2

Se usato con inchiostri poliammidici diversi, la quantità da aggiungere varia dal 25 al 50% a seconda della concentrazione dei pigmenti.

Può essere usato anche in aggiunta ai COLOR INK PP PAM + ADD, per migliorare la protezione della parte stampata dall'adesivo in caso di trasferimento. In questo caso aggiungere 5-10-15 % a seconda della gravità del fenomeno.

L'ADDITIVE ST2 deve essere completamente liquido e omogeneo prima di essere aggiunto all'inchiostro.

In caso di solidificazione parziale o totale, immagazzinare il prodotto in un luogo caldo ed agitarlo per 2-3 minuti prima dell'uso. Il prodotto tornerà fluido come prima.

Nel caso in cui la soluzione finale sia preparata con solvente freddo (sotto i 20°C) o/e l'Additive ST2

stesso sia freddo, si ottiene un prodotto opaco o torbido. È possibile farlo tornare trasparente scaldandolo ed mescolandolo delicatamente.

Imballo

Il prodotto è confezionato in secchio metallico (10 kg); fusti in ferro (50 kg).

Stoccaggio

L'ADDITIVE ST2, avendo un alto punto di fusione ed un'alta concentrazione, se immagazzinato ad una temperatura inferiore ai 18°C, tende a solidificare/gelificare. Questo effetto è reversibile ed è sufficiente scaldare e mescolare il prodotto per tornare nelle condizioni originali.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

È consigliabile usare il prodotto con precauzione per la presenza di xilolo/toluolo (evitare l'inalazione, il contatto con la pelle e le possibili fonti di ignizione).