



Aqua-Wax D 12

(Provvisorio)

Descrizione

AQUA-WAX D 12 è una dispersione acquosa non ionica di composti mattanti ad alto punto di fusione.

AQUA-WAX D 12 è esente da APEO e da solventi. Il prodotto ha buone caratteristiche antiblocking e un'elevata resistenza al graffio e all'abrasione. Dopo asciugatura, è morbido al tatto. Diametro particelle 1-10 micron

Applicazione

AQUA-WAX D 12 può essere incorporato in preparati per una vasta gamma di applicazioni: pitture e vernici base acqua, prodotti per la rifinitura del cuoio,...

AQUA-WAX D 12 conferisce al preparato un alto potere opacizzante e un buon ancoraggio sul supporto, inoltre aumenta la resistenza all'acqua. E' facilmente incorporabile in dispersioni acquose e il formulato risulta estremamente stabile.

Imballo

Cisternette da 1000 kg.

Stoccaggio

Conservare a temperature comprese tra +5 e +30°C, in contenitori ben chiusi. Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale). Mescolare bene prima dell'uso.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
Solventi		acqua

Modalità d'impiego

Agitare AQUA-WAX D 12 prima dell'uso. Si raccomanda di aggiungerlo come ultimo ingrediente del processo, per non compromettere la stabilità dell'emulsione.

Quantità consigliata: 5-20%.