



Tackwhite RP 10

Descrizione

Il TACKWHITE RP 10 è un autoadesivo in dispersione acquosa a base di lattici SBR. Presenta caratteristiche di buona adesività ed elevata coesione.

Applicazione

Il TACKWHITE RP 10 è indicato per la produzione di film protettivi in PE B/N da applicare su superfici irregolari e per moquette.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	45±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	500 - 1500 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		7 - 9 acqua

⁽¹⁾ No 2 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	800 - 1200
17. Rolling Ball Tack	cm	5 - 15
22. Shear Statico	h	> 100

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

E' necessaria l'attivazione con Xama 7 circa 0,2-1%, oppure CURING AGENT W3 DIL., in ragione dello 1-1,5% sul prodotto tal quale. Prima dell'attivazione controllare il pH, che deve essere superiore a 9; eventuali aggiustamenti dovranno essere effettuati

con aggiunta di ammoniaca.

Disponibile con viscosità adatta per spalmatura con sistema Mayer bar, gravure o lama d'aria.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperatura compresa tra +5 e +40°C.

Tenere sempre le confezioni ben chiuse onde evitare la formazione di pelli superficiali.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).