



## Solacril SPR 12 M3

### Descrizione

Il **Solacril SPR 12 M3** è un adesivo acrilico a base di microsfere sciolto in isoesano e acetone. Le dimensioni delle particelle sono maggiori di 30 micron.

L'adesivo è di tipo "riposizionabile".

### Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e ventilato. Agitare bene prima di ogni prelievo.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

### Applicazione

Il **Solacril SPR 12 M3** è formulato per essere impiegato in applicazioni spray.

La sua particolare reologia consente di ottenere risultati ottimi, senza provocare intasamenti e occlusioni delle valvole.

### Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard                 |
|---------------------------------|-------|--------------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 11±1                     |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | 100 - 500 <sup>(1)</sup> |
| Solventi                        |       | acetone /<br>isoesano    |

<sup>(1)</sup> No 2 RV; 50 RPM

### Modalità d'impiego

Il **Solacril SPR 12 M3** è idoneo per bombolette spray di adesivo riposizionabile per montaggi grafici sia su film che su carta o serigrafia.

I dosaggi in bombola ed il tipo di valvola dovranno essere verificati sperimentalmente.

### Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (140 kg).