



Tackwhite A 35

(Provvisoria)

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Descrizione

Il TACKWHITE A 35 è un adesivo a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa.

Applicazione

Il TACKWHITE A 35 è suggerito per la plastificazione della carta e cartoncino con films plastici (OPP, PE, acetato cellulosa, PET, ecc.). E' idoneo per l'applicazione su poliolefine trattate corona.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	55±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	50 - 120 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		4,5 - 6,5 acqua

⁽¹⁾ No 2 RV; 50 RPM

Modalità d'impiego

Il prodotto può essere spalmato con i tradizionali sistemi: Mayer bar, rotocalco, ecc.
Se necessario, è possibile addensare il TACKWHITE A 35 con addensanti di natura acrilica (es. S.L. 6103, vedere catalogo Ichemco). Prima di procedere con l'aggiunta di additivi, controllare il valore di pH, non deve essere superiore a 8. Per incrementare la coesione, si può aggiungere del CURING AGENT W3; quantità suggerita: 3-5%.

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C e lontano da sorgenti di calore.