



Blendex PVC 10

(Provvisoria)

Descrizione

Il BLENDEX PVC 10 è una vernice da stampa trasparente a solvente. E' utilizzato come termosaldante nella stampa rotocalco. E' caratterizzato da ottime brillantezza, adesività, flessibilità e stampabilità.

Stoccaggio

ATTENZIONE : il prodotto è infiammabile.
Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).
Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Applicazione

Il BLENDEX PVC 10 può essere utilizzato su carta, PVC e PET. Conferisce un'ottima resistenza allo sfregamento e una buona resistenza all'acqua, oltre che un'ottima termosadabilità.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco Solventi	%	18±1 etilacetato / MEK

Modalità d'impiego

Il BLENDEX PVC 10 viene applicato in rotocalco e, se necessario, può essere diluito con acetato di etile.
Grammatura consigliata = 5 g/m2.

Temperatura di termosaldatura: 95-100 °C. Se correttamente asciugato, ha una bassa ritenzione di solvente.

Imballo

Fustini da 20 kg.