



Tackwhite A 77

Descrizione

Il prodotto TACKWHITE A 77 è un autoadesivo a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. Non contiene plastificanti. E' esente da APEO.

Tg = -39°C ca.

Può essere classificato come adesivo di tipo permanente.

Applicazione

TACKWHITE A 77 può essere impiegato principalmente per la fabbricazione di etichette permanenti in carta e in film plastici.

Il film che si ottiene è caratterizzato da una buona appiccicosità, da un'elevata coesione e da una buona resistenza termica.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	62±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	500 - 3000 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		5 - 6,5 acqua

⁽¹⁾ No 4 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1.600
22. Shear Statico	h	> 50
97. Loop Tack Test	g	1.200

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il metodo ottimale di spalmatura è a Mayer bar e reverse roll, se necessario il prodotto può essere addensato con opportuno addensante di natura acrilica (vedere catalogo Ichemco).

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +30°C e lontano da sorgenti di calore. Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).