



TACKWHITE A 205 SL

Descrizione

TACKWHITE A 205 SL è un autoadesivo in dispersione acquosa anionattiva, a base di lattici sintetici SBR, acrilici e resine colofoniche. Il TACKWHITE A205 SL è caratterizzato da un'elevata appiccicosità.

Applicazione

Etichette in carta di tipo permanente, tessuti, finte pelli, carte e cartoni autoadesivi, con altissimo potere autoadesivo.

Imballo

Viene fornito sfuso, in cisternette da 1.000 litri o in fusti da 200 litri.

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	52±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	500 - 1500 ⁽¹⁾
8. pH		8 - 9

⁽¹⁾ No 2 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
10. Adesività su Acciaio	N/in	10
125. Loop Tack	N	9

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Qualora necessiti un incremento di coesione, si consiglia l'aggiunta di CURING AGENT W 3 o di XAMA 7 (0,2-0,4%).