



Release W 40 HS4

Descrizione

Il RELEASE W 40 HS4 è un prodotto acquoso costituito da polimeri SBR, modificati con additivi che conferiscono una elevata idrorepellenza al supporto su cui viene applicato.

Applicazione

Il RELEASE W 40 HS4 è consigliato come agente distaccante su supporti porosi, tipo carta Kraft, carte maschera, tessuti, tessuti non tessuti, che devono essere adesivizzati con PSA hot-melt, a base gomma e acrilici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	39,5±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	500 - 1000
8. pH Solventi		6,5 - 8,5 acqua

Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, e non esposto alla luce diretta del sole.

In caso di stoccaggio prolungato è consigliabile rimescolare il composto con agitatore lento per 10 - 15 minuti prima dell'uso.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

La viscosità può variare, a seconda delle esigenze di applicazione.

Modalità d'impiego

Le grammature da applicare sono in relazione alla porosità del supporto. Su carta impregnata si consiglia una grammatura di circa 3 g/m² secchi. I sistemi applicativi posso essere a Mayer Bar, oppure Reverse Roll, Roto Gravure o Lama d' Aria, eventualmente previa diluizione oppure addensamento con addensanti acrilici. Il prodotto ben asciugato e reticolato (a 150°C per pochi secondi) conferisce al substrato una buona antiadesività e, soprattutto, una spiccata idrorepellenza. Risulta ottima la stabilità delle caratteristiche anche dopo prolungato invecchiamento