



# Tackwhite AT6 M

(Provvisoria)

## Descrizione

Il TACKWHITE AT 6 M è un autoadesivo in dispersione acquosa a base di gomma naturale, modificato con resine, additivi stabilizzanti e antinvecchianti.

Il prodotto è caratterizzato da un'ottima bagnabilità delle superfici su cui viene applicato.

## Applicazione

Il TACKWHITE AT 6 M è suggerito per applicazioni su tessuti e pelli sintetiche e naturali.

## Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard                     |
|---------------------------------|-------|------------------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 51±2                         |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | 17000 - 27000 <sup>(1)</sup> |
| 8. pH<br>Solventi               |       | 8 - 9<br>acqua               |

<sup>(1)</sup> No 6 RV; 20 RPM

## Stoccaggio

Il TACKWHITE AT 6 M dev' essere rigorosamente mantenuto a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

## Modalità d'impiego

I sistemi di spalmatura sono i consueti utilizzati per i sistemi acquosi.

Il prodotto può essere modificato con aggiunte di resine in emulsione, per l'ottenimento di valori di adesività più alti.

## Imballo

Viene fornito in cisternette da 1000 litri o in fusti da 200 litri.