



Defoamer FL 1 CONC.

Descrizione

DEFOAMER FL1 CONC. è un antischiuma organico, non silconico, al 100% di contenuto attivo, suggerito per emulsioni acquose di adesivi e vernici.

Applicazione

DEFOAMER FL1 CONC. è stato studiato per impedire e ridurre la formazione di schiuma sia durante la produzione che durante l'applicazione di emulsioni acquose (acriliche, PVA, SBR, PVC). DEFOAMER FL1 CONC. esplica, anche a piccoli dosaggi, un ottimo potere antischiuma in presenza di bagnanti anionici e non ionici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	500 - 1500 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ No 3 RV; 20 RPM		

Modalità d'impiego

I dosaggi suggeriti variano dallo 0,1% allo 0,5% sul totale del composto finito, ma già con quantità inferiori è facile avere ottimi risultati. Il prodotto non ha effetto sull'aggiunta di pigmenti/coloranti.

Soprattutto in prodotti a bassa viscosità, il DEFOAMER FL1 CONC. tende ad affiorare in superficie nel tempo, è quindi necessario mescolare il prodotto finito prima dell'uso.

Imballo

Il prodotto è confezionato in taniche in plastica (10 kg); fusti in plastica (50 kg); fusti in ferro (180 kg);

cisterne in plastica (900 kg).

Stoccaggio

Il prodotto ha una leggera tendenza alla sedimentazione, è quindi necessario rimescolare prima dell'uso. Evitare di utilizzare il prodotto eccessivamente freddo. Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).