COLOR INK RPVC

(Provvisoria)

Descrizione

Gli inchiostri della serie RPVC sono inchiostri a solvente a base di pigmenti idonei per la stampa flessografica e rotocalco di PVC estensibile e PVC termoretraibile.

Applicazione

Nastri autoadesivi in PVC.
Le peculiari caratteristiche sono le seguenti: ottima brillantezza, ottima stampabilità, buona resistenza all'acqua e bassa ritenzione di solvente (dopo corretta essiccazione).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
Solventi		etilacetato

Modalità d'impiego

Questo sistema di stampa prevede il trasferimento diretto dell'inchiostro sul supporto senza nessun altro accorgimento.

Per la diluzione: miscela di alcool etilico/acetato di etile.

Come ritardante, è suggerito il RITARDANTE C NITRO.
L'inchiostro è pronto per l'uso, ma può essere diluito con i sopraccitati diluenti per ottenere una maggiore fluidità o per ritardarne l'asciugamento (soprattutto nelle stagioni calde). Per queste operazione non sono indicate delle percentuali specifiche di diluizione, operare in base all'esperienza.

Imballo

I COLOR INKS RPVC sono forniti in fustini da 10 o da 20 kg.

Stoccaggio

Immagazzinare gli inchiostri in luogo asciutto a temperatura ambiente: il prodotto è infiammabile. Utilizzare preferibilmente entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Per i casi in cui è richiesto un ancoraggio superiore è disponibile un additivo specifico.

Build date 11 set 2025

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it