



S.L. 30

(Provvisoria)

Descrizione

S.L. 30 è un' emulsione acquosa di polimeri acrilici autoreticolanti. E' APEO FREE.

Produce un film morbido. MFFT <0°C.

Applicazione

S.L. 30 viene utilizzato come legante per tessile ed è estremamente versatile. Data la sua natura acrilica, ha un'ottima resistenza alla decomposizione chimica e all'ingiallimento e può essere utilizzato su tessuti colorati.

Imballo

Fusti in plastica da 120kg, cisternette in plastica da 1000 kg.

Stoccaggio

Conservare il materiale tra +5 e +40°C. Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).
Mescolare bene prima dell'uso.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	45±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 400 ⁽¹⁾
8. pH		2 - 4

⁽¹⁾ No 1 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Può essere utilizzato tq o formulato con altre emulsioni acriliche per ottenere una finitura più o meno rigida. Non necessita dell'aggiunta di reticolante.

S.L. 30 è a bassa viscosità, ma può essere addensato con tradizionali addensanti acrilici (tipo S.L. 6103, da diluire 1/1 con acqua prima dell'uso).