Release W 40 HA8

Descrizione

Il RELEASE W 40 HA8 è un prodotto acquoso costituito da polimeri sintetici, modificati con additivi che conferiscono una elevatissima idrorepellenza al supporto su cui viene applicato.

Applicazione

Il RELEASE W 40 HA8 è consigliato come agente distaccante su supporti porosi, tipo carta Kraft, carte maschera, tessuti, tessuti non tessuti, che devono essere adesivizzati sia con PSA hot-melt che a base gomma o acrilici all'acqua.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	40±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	600 - 1200 (1)
8. pH		7,5 - 10
Solventi		acqua

(1) No 2 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Le grammature da applicare sono in relazione alla porosità del supporto. Su carta impregnata si consiglia una grammatura di circa 3 g/m^2 secchi. I sistemi applicativi posso essere a Mayer Bar, oppure Reverse Roll, Roto Gravure o Lama d'Aria, eventualmente previa diluizione oppure addensamento con addensanti acrilici.
Il prodotto ben asciugato e reticolato (a 150°C per pochi secondi) conferisce al substrato una buona antiadesività e, soprattutto, una spiccata idrorepellenza. Risulta ottima la stabilità delle caratteristiche anche dopo prolungato invecchiamento

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1080 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, e non esposto alla luce diretta del sole.
Il prodotto tende a stratificarsi, quindi suggeriamo di mescolarlo con agitatore lento per 10 - 15 minuti prima dell'uso.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 11 set 2025

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it