



Color Tape HM BIANCO P74

Descrizione

Il Color Tape HM BIANCO P74 è un master solido di pigmento bianco con tono freddo, disperso in resina sintetica. CONTENUTO DI PIGMENTO: 70% circa, CONTENUTO DI RESINA: 30% circa.

Applicazione

Il Color Tape HM BIANCO P74 viene utilizzato per la colorazione di adesivi per la produzione di nastri per imballaggio. Il prodotto è indicato sia per adesivi Hot-Melt che a solvente formulati con gomme naturali o sintetiche.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
69. Tonalità		< 1

Modalità d'impiego

In generale si consiglia di utilizzare una concentrazione del 6-8% di Color Tape HM BIANCO P74 sul contenuto secco dell'adesivo (circa il 50-60% del quantitativo usuale di pigmento in pasta).

Nei sistemi a solvente ed hot-melt il prodotto può essere aggiunto direttamente nel mixer, durante una qualsiasi fase della preparazione dell'adesivo, sia manualmente che pneumaticamente. Nel secondo caso è consigliato l'uso di un gas inerte (azoto o anidride carbonica) per evitare il pericolo di esplosioni causate dalla frizione degli ossidi metallici.

Nei sistemi a solvente alimentati in continuo, il Color Tape HM BIANCO P74 può essere disperso in un mixer con il 60-70% di solvente e alternando

l'uso di due contenitori si può ottenere un'aggiunta continua di pasta all'estrusore.

Imballo

Il prodotto è confezionato in sacco carta (20 kg).

Stoccaggio

Tenere il prodotto a temperature inferiori a 30°C.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).