



Antiox 1520 SE

Descrizione

L'ANTIOX 1520 SE è un antiossidante fenolico multifunzionale emulsionabile, che offre una stabilizzazione termica molto efficace in adesivi, elastomeri e prodotti analoghi. E' molto stabile alla luce e al calore. Non macchia.

L'ingrediente attivo è il 4,6-bis(ottiltiometil)-o-cresolo (CAS 110553-27-0), additivato con idonei emulsionanti.

Applicazione

L' ANTIOX 1520 SE è raccomandato per la stabilizzazione di emulsioni e di elastomeri in sospensione, di diversa natura chimica: BR, SBR, gomma naturale, etc.
Già da solo, l'ANTIOX 1520 SE offre una efficace protezione contro la degradazione termoossidativa di processo e contro l'invecchiamento a lungo termine. Se necessario, può essere utilizzato in combinazione con altri antiossidanti primari e/o secondari, stabilizzanti luce, ecc.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
15. Aspetto		Liquido giallo limpido

Modalità d'impiego

L'ANTIOX 1520 SE, grazie alla bassa viscosità, può essere aggiunto direttamente al lattice o è possibile predisperderlo in acqua e poi aggiungerlo al prodotto. Mescolare bene prima dell'uso. La quantità di ANTIOX 1520 SE dipende dall'applicazione, dal substrato e dalle caratteristiche di processo.

Livello di utilizzo raccomandato: 0.05-1%.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (50 kg); fusti in ferro (200 kg).

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperatura ambiente, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Il prodotto tende a solidificare a temperature inferiori a 10°C, è sufficiente scaldare (35-40°C) e mescolarlo bene per ripristinare lo stato originale. Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).