



Additive ST2 ECO

Descrizione

L'ADDITIVE ST2 ECO è un prodotto in solventi alifatici da aggiungere agli inchiostri ECO INK PAM RU per correggere eventuali difetti di stampa.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco Solventi	%	12±1 ottano / alcool isopropilico

Modalità d'impiego

Nel caso di problemi di controstampo con gli inchiostri della serie ECO INK PAM RU, aggiungere l'ADDITIVE ST2 ECO in quantità pari a 5-10%.

L'ADDITIVE ST2 ECO deve essere completamente liquido e omogeneo prima di essere aggiunto all'inchiostro. In caso di solidificazione parziale o totale, immagazzinare il prodotto in un luogo caldo (25-30°C) ed agitarlo fino a completa omogeneità. Anche il sistema inchiostro-additivo deve essere completamente liquido e omogeneo. Per mantenere queste condizioni, si suggerisce di lavorare a 25-30 °C.

Imballo

Il prodotto è confezionato in secchio metallico (10 kg); fusti in ferro (50 kg).

Stoccaggio

L'ADDITIVE ST2 ECO, se immagazzinato ad una temperatura inferiore ai 18°C, tende a solidificare. Questo effetto è reversibile ed è sufficiente riscaldare e mescolare il prodotto per tornare nelle condizioni originali.