



Tackwhite AP 26

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKWHITE AP 26 è un autoadesivo in dispersione acquosa a base di lattici acrilici. Presenta caratteristiche di elevata coesione, ottima bagnabilità su superfici diverse, estrema trasparenza ed elevata resistenza all'acqua dopo reticolazione.

Applicazione

Il TACKWHITE AP 26 è indicato per la spalmatura di nastri protettivi in PE e, variando la quantità di reticolante, permette di ottenere prodotti idonei sia per superfici lisce che ruvide. La quantità di reticolante dipende dalle caratteristiche che si vogliono ottenere sul prodotto finito: una maggior quantità di reticolante permetterà di ottenere un film idoneo per superfici molto lisce. Il prodotto è compatibile con i tradizionali reticolanti utilizzati per questa applicazione, quali isocianati (Curing Agent W3 o Curing Agent W 3 Dil) o poliaziridine (Xama 7 o PZ-28).

Disponibile con viscosità adatta per spalmatura con sistema Mayer bar, gravure o lama d'aria.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	55±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 500 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		5 - 6 acqua

⁽¹⁾ No 2 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	800
22. Shear Statico	h	> 24
97. Loop Tack Test	g	700

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Se necessario, diluire il prodotto con acqua e, se si intende usare una poliaziridine come reticolante, aggiungere ammoniaca fino a pH=9. Dopo questa operazione, procedere con l'aggiunta dello Xama 7. I reticolanti vanno aggiunti sotto agitazione. Dopo l'aggiunta del reticolante, il pot-life del prodotto diminuisce.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (125 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperatura compresa tra +5 e +40°C. Proteggere dal gelo.

Tenere sempre le confezioni ben chiuse onde evitare la formazione di pelli superficiali.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).