



## Tacksol 10/89 HSC

### Descrizione

Il TACKSOL 10/89 HSC è un autoadesivo a solvente a base di gomma naturale e resine. Dopo reticolazione, il prodotto è caratterizzato da ottime resistenze all'invecchiamento ed al calore.

### Applicazione

Il TACKSOL 10/89 HSC può essere applicato su diversi substrati: carta, PET, PP, PE, PVC, ecc. Per applicazione su PVC è necessario un idoneo primer; mentre per altri substrati, il primer non è necessario.

Il TACKSOL 10/89 HSC è particolarmente indicato per la produzione di film e nastri protettivi ad alta adesività per superfici ruvide.

### Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard                   |
|---------------------------------|-------|----------------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 30±1                       |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | 1000 - 2000 <sup>(1)</sup> |
| Solventi                        |       | esano                      |

<sup>(1)</sup> No 2 RV; 20 RPM

### Caratteristiche del film

| Metodo di analisi        | UM   | Standard |
|--------------------------|------|----------|
| 11. Adesività su Acciaio | g/in | 1.800    |
| 17. Rolling Ball Tack    | cm   | 4        |
| 97. Loop Tack Test       | g    | 2.200    |

Valori indicativi; 22±2 g/m<sup>2</sup> secchi di adesivo su film PET 36 µm

### Modalità d'impiego

Per applicazione nei nastri protettivi è necessaria l'attivazione con isocianato (es. CURING AGENT D), tenendo presente che la reticolazione inizia subito dopo l'aggiunta del reticolante nell'adesivo.

La quantità di isocianato dipende dalle caratteristiche finali desiderate.

### Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (145 kg).

### Stoccaggio

Conservare a temperature non superiori a 40°C, al riparo da fonti di calore e luce solare diretta. Tenere i contenitori ben chiusi, per evitare l'evaporazione del solvente. In caso di stoccaggio prolungato, mescolare prima dell'uso.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).