



Tackwhite SB4 B3

Descrizione

Il TACKWHITE SB4 B3 è un autoadesivo in dispersione acquosa, a base di lattici SBR carbossilati e di esteri di colofonia stabilizzati. Il TACKWHITE SB4 B3 ha ottime caratteristiche di stabilità nel tempo, contenendo i migliori antiossidanti in commercio. Essendo basato su lattici SBR, produce film trasparenti, ma di colore paglierino.

Applicazione

Etichette in carta di tipo permanente, tessuti, finte pelli, carte e cartoni autoadesivi con alto potere autoadesivo.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	49±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	2700 - 3200 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		8 - 9 acqua

⁽¹⁾ No 3 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Qualora si necessiti un ulteriore incremento di coesione, si consiglia l'aggiunta dello 0,2- 0,4% di CURING AGENT W 3 DIL. o di XAMA 7.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperature comprese tra i +5 e i +40°C. Proteggere dal gelo. Mescolare prima dell'uso.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1.500
17. Rolling Ball Tack	cm	5
22. Shear Statico	h	> 2
97. Loop Tack Test	g	1.200

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm