



Color Paste W Bianco 4C

(Provvisoria)

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione
(confezione integra e imballo originale).

Descrizione

Il COLOR PASTE W BIANCO 4C è una dispersione
acquosa di biossido di titanio rutilo.

Applicazione

Il COLOR PASTE W BIANCO 4C è formulato per
conferire coprenza ai sistemi autoadesivi acquosi di
tipo acrilico e SBR. E' particolarmente indicato per
la produzione di nastri adesivi da imballaggio
bianchi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	2000 - 3000
8. pH		8 - 9,5
58. Delta E		< 1
Solventi		acqua

Modalità d'impiego

Mescolare bene prima dell'uso.

Le percentuali d'uso consigliate sono 4 - 6% in
funzione del livello di coprenza desiderato.

E' consigliata la filtrazione dell'adesivo pigmentato
prima della fase di spalmatura.

Stoccaggio

Proteggere il prodotto dal gelo, tenere a
temperatura comprese tra +5°C e +35°C.
Agitare molto bene prima di ogni prelievo.
I contenitori devo essere tenuti ben chiusi.