



Release FR 100 V Dil. 2

(Provvvisorio)

Descrizione

Il RELEASE FR 100 V DIL. 2 è un prodotto idoneo a facilitare lo srotolamento del nastro e contemporaneamente a realizzare un'azione ancorante nei confronti della schiuma poliuretanicica nei cosiddetti "freezer tape".

Applicazione

Il RELEASE FR 100 V DIL. 2 viene utilizzato per la produzione di nastri adesivi in polietilene e alluminio per assemblaggio dei congelatori.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco Solventi	%	2±0,20 toluene

Stoccaggio

Stoccare al riparo da luce solare diretta e da fonti di calore, nei contenitori ben chiusi. Mescolare prima dell'uso.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Modalità d'impiego

Il RELEASE FR 100 V DIL. 2 è pronto per essere applicato con i tradizionali metodi: rotocalco, mayer bar, ecc. La grammatura dipende anche dall'adesivo utilizzato; il range suggerito è 0,2-0,5 g/mq secco.

E' disponibile anche la versione senza solvente: RELEASE FR 100 V, che va sciolta in toluolo prima dell'uso.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (20 kg); fusti in ferro (180 kg).