



Antiox ASX-HSD

(Provvisoria)

Descrizione

L'ANTIOX ASX-HSD è una miscela sinergica di antiossidanti fenolici, fosforo-derivati e tioesteri, studiata per la stabilizzazione di masse autoadesive a base di gomma naturale, sciolte in solvente. La forma fisica dei componenti è polverosa per rendere più agevole la dissoluzione nel solvente.

Applicazione

Questa formula è stata messa a punto per offrire un ampio spettro di protezione in sistemi a base di polimeri in soluzione. L'impiego previsto è per nastri adesivi da imballaggio, nastri maschera, ecc..

Nei sistemi a solvente, il dosaggio suggerito è 0,5 - 1 % sul secco della gomma.

L'ANTIOX ASX-HSD ha un'elevata solubilità in esano (concentrazione 1%), anche a temperatura pari a 25°C. L'utilizzo dell'ANTIOX ASX-HSD è sconsigliato nei sistemi hot-melt, dove si suggerisce l'uso della versione ANTIOX AHM.

Stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato in condizioni fresche e asciutte, al riparo da umidità, calore, luce solare e acqua.

Una volta aperto, ogni singola confezione deve essere utilizzata nella sua interezza per evitare l'idrolisi. La conservazione a temperature elevate, l'esposizione a calore diretto e/o umidità potrebbero ridurre significativamente la durata di conservazione del prodotto.

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	99±1

Modalità d'impiego

Il prodotto è una polvere bianca scorrevole, che deve essere protetta da ambienti umidi, per evitare l'agglomerazione. Va aggiunto all'adesivo sotto agitazione finché non viene completamente sciolto.

Imballo

Il prodotto è confezionato in sacchi in plastica (20 kg); fusti in fibra (50 kg).