



# RELEASE WP 3527

(Provvisoria)

## Descrizione

Il RELEASE WP 3527 è un prodotto acquoso costituito da polimeri sintetici, modificati con additivi che conferiscono una buona idrorepellenza al supporto su cui viene applicato e un facile distacco da vari adesivi.

## Applicazione

Il RELEASE WP 3527 è consigliato come agente distaccante su supporti porosi, tipo carta Kraft, carte maschera, tessuti, tessuti non tessuti, che devono essere adesivizzati sia con PSA in gomma sintetica.

## Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

## Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, al riparo da luce solare diretta. Proteggere dal gelo.

Prima dell'uso è necessario mescolare il composto con agitatore lento per 10 - 15 minuti.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

## Specifiche tecniche

| Metodo di analisi               | UM    | Standard              |
|---------------------------------|-------|-----------------------|
| 1. Residuo Secco                | %     | 35±1                  |
| 3. Viscosità Brookfield<br>25°C | mPa.s | < 1500 <sup>(1)</sup> |
| 8. pH                           |       | 7 - 9                 |

<sup>(1)</sup> No 2 RV; 20 RPM

## Modalità d'impiego

Le grammature da applicare sono in relazione alla porosità del supporto e all'adesivo utilizzato. Su carta impregnata si consiglia una grammatura di circa 1-2 g/m<sup>2</sup> secchi. I sistemi applicativi possono essere a Mayer Bar, oppure Reverse Roll, Roto Gravure o Lama d'Aria, eventualmente previa diluizione oppure addensamento con addensanti acrilici.

Il prodotto va ben asciugato e reticolato (a 150°C per pochi secondi), per ottenere le caratteristiche desiderate.