



Antiox ASX-I

Descrizione

L'ANTIOX ASX-I è una miscela sinergica di antiossidanti fenolici, fosforo-derivati e tioesteri, particolarmente studiata per la stabilizzazione di masse autoadesive in gomma, sciolte in solvente.

Essendo una miscela di vari componenti, il prodotto non ha un punto di fusione preciso.

essere utilizzata nella sua interezza per evitare l'idrolisi. La conservazione a temperature elevate, l'esposizione a calore diretto e/o umidità potrebbero ridurre significativamente la durata di conservazione del prodotto.

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	99±1

Modalità d'impiego

E' una polvere bianca scorrevole, che deve essere protetta da ambienti umidi, per evitare l'agglomerazione.

In sistemi in gomma naturale, la quantità suggerita da utilizzare è 0,5 - 1% sul secco della gomma; in sistemi in gomma sintetica, la quantità suggerita da utilizzare è 1-2% sul secco della gomma. L'ANTIOX ASX-I è solubile in Toluene.

Nel caso in cui il prodotto finito dovesse subire forte esposizione alla luce, si raccomanda di abbinare l'ANTIOX ASX-I ad un idoneo protettore UV.

Imballo

Il prodotto è confezionato in sacchi in plastica (20 kg); fusti in fibra (50 kg).

Stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato in condizioni fresche e asciutte, al riparo da umidità, calore, luce solare e acqua.

Una volta aperto, ogni singola confezione deve