



Color Tape HM

Descrizione

I COLOR TAPE HM (ambra e avana) sono masterbatch di pigmenti avana molto efficienti in granuli, studiati per colorare le masse adesive, sia a solvente, sia hot-melt. Essendo molto scorrevoli, sono adatti a sistemi alimentati in continuo. L'aggiunta di COLOR TAPE HM all'adesivo non ne modifica le caratteristiche, compresa la resistenza all'invecchiamento, e non provoca corrosione delle parti metalliche dell'impianto di spalmatura.

ASPETTO: Granuli non pulverulenti.

TIPO DI PIGMENTO: Inorganico (ossidi di metalli).

CONTENUTO IN PIGMENTO: Minimo 80%.

ALTRE MATERIE PRIME: Agenti disperdenti, antiossidanti, resine termoplastiche.

Applicazione

I COLOR TAPE HM sono molto facili da maneggiare, evitano la formazione di polvere, diminuiscono i problemi di stoccaggio e di smaltimento del materiale di imballaggio. Essendo formati da granuli solidi di materiale atossico, il loro utilizzo è molto sicuro e pulito. La loro forma fisica permette l'utilizzo completo del materiale senza alcuna rimanenza nei contenitori vuoti.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
-------------------	----	----------

40. Delta CMC 1,1		< 1
76. Pressione Raggiunta al Filter Test	bar/g	< 0,25 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ a 55 micron

Modalità d'impiego

In generale si consiglia di utilizzare una concentrazione del 6-8% di COLOR TAPE HM sul contenuto secco dell'adesivo (circa il 50-60% del quantitativo usuale di pigmento in pasta). Nei sistemi a solvente ed hot-melt possono essere aggiunti direttamente nel mixer, durante una qualsiasi fase della preparazione dell'adesivo oppure con una alimentazione controllata ed in continuo, usando mescolatori continui, tipo estrusori a vite senza fine.

Imballo

Il prodotto è confezionato in sacco carta (20 kg).

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperatura ambiente, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).