



Vinilprimer E 45

(Provvvisorio)

Descrizione

Il VINILPRIMER E 45 è un primer per film di PVC plastificato e rigido.

E' basato su una miscela sinergica di elastomeri (naturali e sintetici) e dispersioni di resine, adeguatamente stabilizzato e compoundato.

Applicazione

Il VINILPRIMER E 45 permette di ottenere una perfetta adesione fra la massa adesiva (in gomma naturale o sintetica) e il film di PVC, senza reticolazione.

E' utilizzabile per film autoadesivi, per l'imballaggio o per usi tecnici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	44±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	50 - 100 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		8 - 10 acqua

⁽¹⁾ No 1 RV; 50 RPM

Modalità d'impiego

Diluizione: può essere diluito fino al 20 -25% di secco, se serve una viscosità più bassa.

Addensamento: se necessario, con i normali addensanti acrilici.

Applicazione: 1,0 - 1,5 g/mq secchi. **AGITARE BENE PRIMA DELL'USO**

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Questo prodotto deve essere stoccato a temperature comprese tra +10 e +40°C. **PROTEGGERE DAL GELO**

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).