



Tackwhite A 65 (V2)

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKWHITE A 65 (V2) è un autoadesivo costituito da polimeri acrilici puri in dispersione acquosa.

Applicazione

Il TACKWHITE A 65 (V2), possedendo un eccezionale valore di coesione, è un ottimo autoadesivo per film di polipropilene trattato; è anche suggerito per la produzione di etichette in carta e per l'adesivizzazioni di schiume, finte pelli e tessuti.

Si raccomanda di verificare la compatibilità del prodotto con il supporto da adesivizzare prima dell'utilizzo.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale a temperature comprese tra i 5°C e i 40°C. Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	17000 - 27000 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		8,5 - 9,5 acqua

⁽¹⁾ No 6 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	750
22. Shear Statico	h	> 100
97. Loop Tack Test	g	800

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm