



Antiox W 55

(Provvvisorio)

Descrizione

L'ANTIOX W 55 è una dispersione acquosa al 50% di un antiossidante fenolico stericamente ingombrato. L'ANTIOX W 55 protegge i substrati dalla degradazione termo-ossidativa durante produzione, lavorazione e uso finale.

Stoccaggio

Conservare a temperature comprese tra + 5 e + 40°C. Proteggere dal gelo. Il prodotto tende a sedimentare, mescolare bene prima dell'uso.

Applicazione

L'ANTIOX W 55 è raccomandato per la stabilizzazione del PVC. E' anche un antiossidante molto efficace per adesivi all'acqua a base di lattici naturale e sintetici.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	51,5±1,50
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 300 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		7 - 8 acqua

⁽¹⁾ No 1 RV; 100 RPM

Modalità d'impiego

Aggiungere l'ANTIOX W 55 direttamente alla dispersione acquosa. La quantità suggerita per adesivi all'acqua è 0,15-1%.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (180 kg).