



Siloil 12500

(Provvisoria)

Descrizione

SILOIL 12500 è un olio silconico ad alta viscosità.

Applicazione

SILOIL12500 può essere utilizzato come antischiuma per prodotti petroliferi, come additivo per coating, come lubrificante per elastomeri e materie plastiche, come tensioattivo,...

Stoccaggio

Conservare ben chiuso nei contenitori originali a temperature inferiori a 60°C.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
15. Aspetto		Colore chiaro ⁽¹⁾
Viscosità cinematica	mm ² /S	11857 - 13125
100 Sostanze volatili	%	< 1,5
0.		
⁽¹⁾ Conforme		

Modalità d'impiego

SILOIL 12500 è solubile nei solventi organici alifatici e aromatici, mentre è insolubile in acqua. E' facilmente emulsionabile in acqua con emulsionanti standard.

Il dosaggio dipende dall'applicazione finale, come antischiuma è sufficiente una minima quantità (1-100 ppm), mentre come additivo e tensioattivo si suggerisce di provare con livelli maggiori (>0.1%).

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (950 kg).