



Release WR 3003

(Provvisoria)

Descrizione

Il RELEASE WR 3003 è un antiadesivo in acqua sviluppato per nastri adesivi in plastica e carta con un buon potere release e migliorato asciugamento (contenuto secco maggiore e minor concentrazione di cosolvente).

Applicazione

Il RELEASE WR 3003 aderisce bene a poliolefine trattate corona e carta maschera. Il prodotto fornisce un buon potere release con sistemi adesivi Hot-melt e film coestrusi.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (50 kg); fusti in plastica (120 kg).

Stoccaggio

Stoccare a temperatura compresa tra +5 e +35°C.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	30±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 200 ⁽¹⁾
8. pH		7 - 9
Solventi		acqua

⁽¹⁾ No 1 RV; 100 RPM

Modalità d'impiego

Il RELEASE WR 3003 può essere usato dopo diluizione con acqua deionizzata alla concentrazione di 1-1,5%, applicando con Mayer bar o Gravure 4-5 g/mq umidi per i film plastici.

L'azione release si manifesta dopo un accurato asciugamento a 80-100°C, in funzione della velocità del nastro, e dell'efficienza del forno.

Non necessita di reticolanti.

Il RELEASE WR 3003 viene anche usato per modificare gli inchiostri da stampa all'acqua.

Mescolare bene prima dell'uso.