



Blendex Seal DH 90

(Provvisoria)

Descrizione

Il BLENDEX SEAL DH 90 è un poliuretano alifatico base poliestere in dispersione acquosa.

Applicazione

Il BLENDEX SEAL DH 90 può essere utilizzato come termoadesivo, soprattutto per il settore tessile. Ha una temperatura di rinvenimento superiore a 100°C e resiste a svariati cicli di lavaggio. Produce un film trasparente, rigido e senza tack residuo.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	40±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	100 - 500 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		7 - 9 acqua

⁽¹⁾ No 1 RV; 100 RPM

Modalità d'impiego

Può essere diluito in tutte le proporzioni con acqua. Può essere applicato direttamente o in transfer. La temperatura di riattivazione è superiore a 100°C.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale in luogo asciutto e a temperature comprese tra +5 e +40°C. Proteggere

dal gelo.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).