



ichemco
Developing Chemical Excellence



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Color Ink PVC

Descrizione

Gli inchiostri della serie PVC sono prodotti in una gamma di tonalità molto varia. Lo stampatore ha inoltre l'opportunità di ottenere una vasta gamma di tonalità intermedie miscelando opportunamente i colori base, utilizzando formulazioni che possiamo mettere a disposizione. In questo modo è possibile disporre di un magazzino con un numero di colori molto limitato, dai quali si ricaveranno tutte le tinte necessarie.

Applicazione

Nastri autoadesivi in PVC.

Le peculiari caratteristiche sono le seguenti: ottima brillantezza, ottima adesione e flessibilità, ottima resistenza allo sfregamento, ottima stampabilità.

Modalità d'impiego

Questo sistema di stampa prevede il trasferimento diretto dell'inchiostro sul supporto senza nessun altro accorgimento.

La diluizione deve essere effettuata con l'apposito Diluente C PVC (metiletilchetone, acetato di etile), o dal Ritardante C PVC (Cicloesano, metilisobutilchetone, acetato di butile).

L'inchiostro è pronto per l'uso, ma può essere diluito con i sopraccitati diluenti per ottenere una maggiore fluidità o per ritardarne l'asciugamento (soprattutto nelle stagioni calde). Per queste operazioni non sono indicate delle percentuali specifiche di diluizione; operare in base all'esperienza.

Imballo

Il prodotto è confezionato in secchio metallico (10 kg).

Stoccaggio

Immagazzinare gli inchiostri in luogo asciutto a temperatura ambiente: il prodotto è infiammabile.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Per i casi in cui è richiesto un ancoraggio superiore è disponibile un additivo specifico.