



Ancorante PVC

Descrizione

L'ANCORANTE PVC è un additivo studiato per eliminare i problemi di controstampo sui nastri in PVC.

Applicazione

Nella stampa dei nastri autoadesivi in PVC a volte può verificarsi l'inconveniente dei fenomeni di controstampo dovuti a qualche imperfezione della superficie del supporto o alla presenza di plastificanti o prodotti che aumentano la scivolosità.

Per eliminare questo inconveniente può essere impiegato l'ANCORANTE PVC.

Modalità d'impiego

L'ANCORANTE PVC va aggiunto agli inchiostri nella misura di 2 - 3%, questa operazione deve essere effettuata prima di mettere l'inchiostro nella vaschetta dell'impianto da stampa, è consigliabile miscelare l'ANCORANTE con il diluente necessario, prima di aggiungerlo all'inchiostro.

La quantità di prodotto varia a seconda dell'entità della controstampo.

Imballo

Fustini da 20 Kg.

Stoccaggio

Utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di consegna (confezione integra e imballo originale). Conservare il prodotto in luogo sicuro, lontano da fonti di pericolo e al di fuori della portata di persone inesperte.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).