



Primer EPX-2

Descrizione

Il PRIMER EPX-2 è una soluzione di vari polimeri sintetici in toluolo/cicloesano, adatta a produrre una forte adesione ai film in PP, trattati corona o non trattati, per ottenere un'ottima aderenza di inchiostri da stampa o vernici idonee.

Applicazione

Il PRIMER EPX-2 è stato sviluppato per la stampa di tutti i nastri adesivi in PP, qualunque sia il sistema di produzione.
E' anche utilizzabile per far aderire vernici (ad esempio poliuretaniche).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco Solventi	%	3±0,20 cicloesano / toluene

Modalità d'impiego

Pronto all'uso per la stampa a tre passaggi: primer, inchiostro e release, con macchine da stampa tipo L36 della Siat SPA.
Applicare 3-4 g (umidi)/sqm con cilindri anilox (110 linee/cm ceramico; 100 linee/cm cromato).
Non fare asciugare il prodotto sui cilindri, pulire con un panno e del toluolo.
I migliori risultati di stampa si ottengono utilizzando i nostri inchiostri della serie COLOR INK PP NITRO, seguiti dal nostro RELEASE PP25 DILUITO.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (20 kg); fusti in ferro (170 kg).

Stoccaggio

Tenere il prodotto in contenitori ben chiusi, al riparo da luce solare diretta e da fonti di calore.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Il PRIMER EPX-2 tende a gelificare a temperature al di sotto dei +18°C, formando dapprima una soluzione opalescente, poi separando sul fondo un residuo. In tali casi, prima di prelevare per l'uso, occorre riscaldare il prodotto (a temperature superiori a 30°C) e mescolarlo bene, per riportarlo alle condizioni originarie di perfetta efficienza.