



Thickener NL

Descrizione

THICKENER NL è una dispersione acquosa di un copolimero a base di vinilpirrolidone.

Applicazione

E' idoneo per addensare dispersioni di polimeri acrilici, SBR e lattice naturale. Può anche essere usato come stabilizzante colloidale durante l'aggiunta di resine a dispersioni acquose. Contrariamente ad altri addensanti, che funzionano meglio a pH alcalini, il prodotto THICKENER NL esplica un comportamento migliore a pH = 5.

Stoccaggio

Conservare a temperature comprese tra +5°C e +35°C. Proteggere dal gelo. Lunghi periodi di stoccaggio a temperature inferiori a +30°C possono causare stratificazione del prodotto, è sufficiente agitare bene per ripristinare le condizioni di omogeneità.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	30±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	1500 - 2800 ⁽¹⁾
8. pH Solventi		3 - 6 acqua

⁽¹⁾ No 4 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Il prodotto va aggiunto tal quale sotto agitazione alla dispersione da addensare.

La quantità dipende dal valore di viscosità finale desiderato (da 0,5% a 4%).

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (120 kg).