



Primer MT2

Descrizione

Il PRIMER MT2 è un primer per carta impregnata per nastro maschera.
E' basato su una miscela sinergica di elastomeri (naturali e sintetici), adeguatamente stabilizzati e formulati.

Applicazione

Il PRIMER MT2 permette di ottenere una perfetta adesione fra la massa adesiva (in gomma naturale o sintetica) e la carta impregnata, senza alcuna attivazione e reticolazione.
E' utilizzabile su carta per spalmature con sistemi a solvente (non usare con solventi aromatici!) o hot-melt.

Stoccaggio

Questo prodotto deve essere stoccato a temperature comprese tra +10 e +40°C.
PROTEGGERE DAL GELO

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	46±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	50 - 200 ⁽¹⁾
8. pH		9 - 10

⁽¹⁾ No 1 RV; 50 RPM

Modalità d'impiego

Diluizione: dipende dal sistema di spalmatura utilizzato. Può essere diluito con acqua prima dell'uso, se serve una viscosità più bassa.
Addensamento: se necessario, con i normali addensanti acrilici.
Applicazione: 2,0 - 3,0 g/mq secchi.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg);
cisterne in plastica (1000 kg).