



Antiox TNPP

OBSOLETO

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Descrizione

L' ANTIOX TNPP è un trisnonilfenilfosfito, idoneo come stabilizzante per i seguenti sistemi: HDPE, LLDPE, ABS, SBR e NBR ed altri.
E' di colore chiaro e ha un basso contenuto di nonilfenolo (vedere MSDS).

Applicazione

L' ANTIOX TNPP è molto stabile e, in genere, si raccomanda di utilizzarlo in combinazione con antiossidanti fenolici con i quali sviluppa una buona sinergia.

Specifiche tecniche

15. Aspetto

ANTIOX TNPP	limpido
-------------	---------

34. Valore dell'acido KOH/g mg

ANTIOX TNPP	< 0,05
-------------	--------

89. Indice di Rifrazione

ANTIOX TNPP	1,5255 - 1,528
-------------	----------------

Modalità d'impiego

Il dosaggio ottimale è di 1 - 2 parti di ANTIOX TNPP su 100 di polimero.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (200 kg).

Stoccaggio

Questo prodotto deve essere stoccato a temperature comprese tra +10 e +40°C.